



Лист технических данных

Серия Juki MO-6900G

Категория: Промышленные швейные машины

Juki MO-6900G/J – оверлочная машина для тяжелых тканей. Juki MO-6900G/J предназначена для выполнения сложных швейных работ с особо тяжелыми тканями, такими как деним, автомобильная обивка и ковры. Скорость до 6000 стежков в минуту, мощный подаватель и современные технологии обеспечивают прочные, точные швы и высокую производительность даже при выполнении самых сложных работ.

- Мощный дифференциальный привод
- Две системы подачи
- Тракторная опора и мощная подача

Описание продукта

Juki MO-6900G/J – промышленная швейная машина для очень плотных тканей

Серия Juki MO-6900G/J состоит из высококачественных оверлочных и стегальных машин, предназначенных для шитья очень тяжелых материалов, таких как деним, ковры, автомобильная обивка и технические текстильные изделия. С скоростью шитья до 6000 стежков в минуту, мощным подавателем и современной технологией эта машина обеспечивает высокую эффективность, точность и долговечность.

Juki MO-6900G/J идеально подходит для отраслей промышленности, где требуется надежное, эффективное и точное шитье из тяжелых материалов.

Описание

- Мощный дифференциальный транспортер – обеспечивает плавную и точную подачу тяжелого материала без проскальзывания ткани.
- Две системы подачи — выберите MO-6900G с нижней подачей для обеспечения стабильности или MO-6900J с регулируемой верхней подачей для лучшего контроля при шитье многослойных материалов.
- Тракторная лапка и мощный механизм подачи – улучшают тяговое усилие и облегчают шитье плотных тканей.
- Микрорегулируемый дифференциальный привод – позволяет точно регулировать подачу в соответствии с типом ткани.
- Автоматическая смазка – снижает потребность в обслуживании и продлевает срок службы машины.
- Охладитель иглы и нагреватель нити – предотвращает проблемы при быстром шитье и обеспечивает высокое качество шва.
- Функция микроподъема – снижает утомляемость пользователя, уменьшает вибрацию и обеспечивает более плавную работу.

В комплекте

- стол
- полностью интегрированная подставка
- подставка
- сервомотор SV 550 с позиционированием
- небольшой педаль

Технические характеристики

Характеристики машины

• Система швов	- МО-6904G: 1-игольная оверлокная машина - МО-6914G: 2-игольная оверлокная машина - МО-6916G: Надежное крепление нити
• Максимальная скорость шитья	6000 ударов в минуту
• Длина лезвий	- МО-6904G: 2,5–5 мм - МО-6914G: 2,5–4 мм - МО-6916G: 2,5–5 мм
• Ширина оверлока	- МО-6904G: 4,8, 10,0, 18,0 мм - МО-6914G: 6,4 мм - МО-6916G: 4,8, 6,4 мм
• Различные услуги	- МО-6904G: изгиб 1:1,75 (макс. 1:3,8) натяжение 1:0,7 (макс. 1:0,6) - МО-6914G: изгиб 1:2 (макс. 1:3,8) натяжение 1:0,8 (макс. 1:0,6) - МО-6916G: изгиб 1:1,75 (макс. 1:3,8) натяжение 1:0,7 (макс. 1:0,6)
• Длина стержня иглы	28,8 мм
• Угол иглы	20°
• Игольчатый подшипник	Верхний/нижний подшипник
• Тип иглы	5 раз (исключения для определенных подклассов)
• Кнопка для подъема ноги	Максимум 8 мм (исключения в определенных подкатегориях)
• Максимальное давление прессования	63,7 N (6,5 кг)
• Регулировка ручки	Кнопка
• Дифференциальное управление подачей	Рычаг (микрорегулировка)
• Вес головки машины	28 кг
• Смазка	Автоматический
• Смазочное масло	Масло для машин JUKI 18 (ISO VG18)
• Игольчатый охладитель	Стандарт (исключения для определенных подклассов)
• Проволочный теплообменник	Стандарт
• Функция микроподъема	Стандарт