



Лист технических данных

Juki MO6700DA

Категория: Промышленные швейные машины

Juki MO-6700DA – высокопроизводительная оверлочная машина, обеспечивающая превосходные результаты.

Juki MO-6700DA представляет собой надежную и высокопроизводительную оверлочную машину, подходящую для всех видов работ, от пошива готовой одежды до обработки технических тканей. Она доступна в 3- и 4-ниточных моделях, которые надежно шьют и выполняют до 7000 стежков в минуту, оставляя чистые, без масла нитки. Дифференциальная подача и оптимизированная механика обеспечивают плавную подачу, высокую точность и минимальное обслуживание.

- Технология Juki Dry Head предотвращает появление масляных пятен и обеспечивает высокое качество шва.
- Максимальная скорость 7000 стежков в минуту повышает производительность.
- Полусухой оверлок и надежная швейная машина с минимальным смазыванием.

Описание продукта

Juki MO-6700DA – высокоскоростная и точная оверлочная машина

Juki MO-6700DA – это высокоскоростная оверлочная и безопасная швейная машина, предназначенная для пошива одежды, спортивной одежды и технических текстильных изделий. Она доступна в 3- и 4-ниточных моделях оверлока и безопасных вариантах шва, адаптированных для различных материалов и областей применения.

С максимальной скоростью 7000 стежков в минуту и технологией сухой головки Juki масляные пятна устраняются, обеспечивая чистые и безупречные швы. Дифференциальная подача обеспечивает плавную подачу ткани даже при работе с эластичными материалами, а оптимизированная игольная планка и петлевая система снижают потребность в обслуживании.

Идеально подходит для предприятий, которым требуются быстрые, точные и последовательные производственные процессы.

Описание

- Технология Juki Dry Head предотвращает появление масляных пятен и обеспечивает высокое качество шва.
- Максимальная скорость шитья 7000 стежков в минуту повышает производительность.
- Полусухая оверлочная и безопасная швейная машина с минимальным смазыванием.
- Оптимизированная игольная планка и петлевая система обеспечивают длительный срок службы и простоту обслуживания.
- Дифференциальная подача обеспечивает отличную адаптивность к различным материалам.
- Специально обработанные поверхности и усовершенствованная система смазки обеспечивают высокую износостойкость.
- Минимальные требования к обслуживанию благодаря усовершенствованной технологии смазки.
- Сниженный уровень вибрации и шума обеспечивают комфортные условия работы.

В комплекте

- Столик
- Полностью интегрированный комплект
- Основание
- Сервомотор SV 550 с позиционированием
- Маленький педаль

Технические характеристики

Характеристики машины

Выкройки и системы швов	• MO-6704DA: 1-игольная оверлочная машина (класс шва 504, США) • MO-6714DA: 2-игольная оверлочная машина (класс шва 514, США) • MO-6716DA: Защитный замок (класс шва 516, США)
• Максимальная скорость шитья	7000 точек/мин.
• Длина лезвий	• MO-6704DA: 0,8–4 мм • MO-6714DA: 0,8–4 мм • MO-6716DA: 1,5–5 мм
• Ширина оверлока	• MO-6704DA: 1,6 / 3,2 / 4,0 / 4,8 мм • MO-6714DA: 2,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 мм • MO-6716DA: 3,2 / 4,8 / 4,8+2,0 / 3,2+2,0 мм
• Дифференциальная подача (нижняя подача)	• MO-6704DA и MO-6716DA: сжатие 1:2 (макс. 1:4), растяжение 1:0,7 (макс. 1:0,6) • MO-6714DA: сжатие 1:2 (макс. 1:4), растяжение 1:0,7 (макс. 1:0,6)
• Длина стержня иглы	24,5 мм
• Угол иглы	20°
• Механизм иглы	Верхний/нижний подшипник игольчатого ролика
• Тип иглы	DC×27 #11 (исключения для определенных подклассов)
Имитация и регулировка давления	
• Максимальная высота подъема ноги	7 мм (исключения для определенных подклассов)
• Максимальное давление прессования	63,7 Н (6,5 кгс)
• Регулировка ручки	Кнопка
• Дифференциальное управление подачей	Микрорегулируемый рычаг
Смазка и уход	
• Смазка	Автоматический (не требуется смазывать игольчатый стержень и зажим)
• Смазочное масло	Масло для машин JUKI 18 (ISO VG18)
• Игольчатый охладитель	Выборочный
• Проволочный теплообменник	Выборочный
• Функция микроподъема	Стандарт
Прочее	
• Вес головки машины	28 кг