



Лист технических данных

Juki AMS-210EN

Категория: Промышленные швейные машины

Juki AMS-210EN и AMS-221EN – программируемые плетательные машины

AMS-210EN и AMS-221EN представляют собой компьютеризированные плетательные машины, предназначенные для производства этикеток, бирок, клейких лент и специальных плетеных изделий. С скоростью шитья до 2800 стежков в минуту они являются программируемыми и энергоэффективными, обеспечивая быстрое, точное и гибкое производство высокого качества. Машины просты в использовании, адаптируются к различным материалам и обеспечивают надежные результаты даже при больших объемах производства — это эффективный выбор для современного промышленного шитья.

- Высокая производительность
- Программируемое шитье
- Гибкая адаптируемость

Описание продукта

AMS-210EN и AMS-221EN представляют собой программируемые режущие машины, предназначенные для точного и эффективного пошива.

AMS-210EN и AMS-221EN представляют собой компьютеризированные программируемые режущие машины, предназначенные для быстрого и точного пошива этикеток, эмблем, полос и декоративных элементов. Благодаря использованию новейших технологий эти машины обеспечивают более высокую производительность, лучшее качество и экономию энергии, что делает их более экологичной альтернативой традиционным машинам.

Высокая скорость шитья до 2800 стежков в минуту значительно ускоряет цикл шитья и увеличивает объем производства. Благодаря программируемому циклу шитья машины могут легко выполнять все, от отдельных стежков до усиленных стежков и специальных стежков, что делает их гибкими и подходящими для различных промышленных нужд.

Серия AMS-210 включает в себя различные модели с площадями шитья, которые различаются в зависимости от конкретных потребностей:

- **AMS-210EN-1306** (X: 130 мм x Y: 60 мм) — идеально подходит для небольших предметов, таких как этикетки и бирки.
- **AMS-210EN-1510** (X: 150 мм x Y: 100 мм) — идеально подходит для тонких швов и точной работы.
- **AMS-210EN-2210** (X: 220 мм x Y: 100 мм) — подходит для более крупных предметов, таких как джинсовые карманы.

Описание

- Высокая производительность – до 2800 стежков в минуту, ускоряет циклы шитья.
- Программируемое шитье – свободное создание узоров, усиленные стежки и специальное резание.
- Гибкое использование – идеально подходит для этикеток, бирок, липучек и вырезания фигур.
- Технология энергосбережения – более низкое энергопотребление по сравнению с обычными машинами.
- Настраиваемые рабочие поверхности – различные модели как для небольших, так и для крупных изделий.

Технические характеристики

Характеристики машины

• Максимальная скорость шитья	2800 точек/мин.
• Длина режущей кромки	0,1–12,7 мм (с шагом 0,05 мм)
• Длина подъема/шага при среднем давлении на ноги	Подъем: 20 мм Длина ряда: стандартная 4 мм (макс. 0–10 мм)
• Регулируемое нижнее положение средней опоры для ног	Стандартный 0–3,5 мм (максимум 0–7 мм)
• Натяжение проволоки	Электронно-управляемая система с активным натяжением проволоки
• Крючок	Двойной крючок
• Емкость памяти данных о шитье	- Внутренняя память: до 500 000 точек, 99 шаблонов (до 50 000 точек/шаблон) - Внешняя память: до 500 000 точек, 999 шаблонов (до 50 000 точек/шаблон)
• Функция увеличения/уменьшения:	1–400 % (с шагом 1 %), регулировка путем увеличения/уменьшения количества оборотов
• Измерители спиральной проволоки/изделий	Да (обновление счетчика/числа)
• Смазка	Полусухая секция крючка, требуется минимальная смазка (смазка контейнера)
• Двигатель швейной машины	АС сервомотор 550 Вт (система прямого привода)
• Источник энергии	Однофазный или трехфазный, 200–240 В / 450 ВА