



Лист технических данных

Juki LK-1900BN

Категория: Промышленные швейные машины

Серия Juki LK-1900BN – компьютеризированная оверлочная машина

Juki LK-1900BN представляет собой высокопроизводительную и надежную оверлочную машину со скоростью шитья до 3200 стежков в минуту. Благодаря активному натяжению нити, улучшенному контролю нити и автоматическим функциям, она шьет ровные, гладкие швы без запутывания. Эта серия отличается высокой производительностью, низким уровнем шума и доступна в модели, подходящей для нижнего белья и одежды, которая находится в прямом контакте с кожей.

- Эффективный контроль нити
- Различные возможности шитья
- Экономия энергии и эффективность

Описание продукта

Серия Juki LK-1900BN – компьютеризированная высокопроизводительная швейная машина

Серия Juki LK-1900BN представляет собой линейку инновационных компьютеризированных швейных машин, разработанных для обеспечения высокой производительности, точности и надежности. Усовершенствованный механизм активного натяжения нити обеспечивает ровное и стабильное шитье, а улучшенный контроль нити устраняет такие проблемы, как запутывание нити, и снижает необходимость в ручном обрезании.

Серия LK-1900BN оптимизирована для максимального повышения эффективности производства с максимальной скоростью шитья 3200 стежков в минуту и значительно более быстрыми циклами запуска, остановки, обрезки нити и подъема и опускания прижимной лапки. Несмотря на высокую производительность, машина работает тихо и без вибраций, обеспечивая стабильную и комфортную рабочую среду.

Модель LK-1900BN-BS особенно подходит для одежды, которая непосредственно соприкасается с кожей, например, бюстгалтеров и нижнего белья, поскольку она имеет функцию предотвращения образования птичьих гнезд и обрезания коротких концов нити, что обеспечивает мягкую и гладкую отделку.

Описание

- Высокая производительность — скорость шитья до 3200 стежков в минуту, более быстрый запуск, остановка и обрезка нити.
- Эффективное управление нитью – предотвращает запутывание и уменьшает концы нити, сокращая обработку после шитья.
- Многообразные возможности шитья – 51 предварительно запрограммированный узор, который можно расширить на 150 дополнительных узоров.
- Энергоэффективность и мощность – 450 Вт переменный ток сервомотор с прямым приводом обеспечивает стабильную работу.
- Полностью укомплектованное рабочее место – включает в себя стол и стойку, благодаря чему машина готова к использованию сразу после извлечения из упаковки.

В комплект поставки входит:

- Стол
- Стенд

Технические характеристики модели

- **LK-1900B-SS** – это стандартная модель, предназначенная для общего укрепления швами.
- **LK-1900B-HS** оптимизирован для тяжелых тканей и обеспечивает дополнительную прочность швов.
- **LK-1900B-FS** предназначен для трикотажных тканей и обеспечивает эластичные, прочные швы.
- **LK-1900B-MS** подходит как для трикотажных, так и для мягких тканей, обеспечивая эластичность для различных применений.
- **????? LK-1900B-WS** имеет более крупный крючок, что позволяет использовать более толстые нитки и материалы для усиления швов.

Дополнительные функции

- **LK-1900B-BE** имеет функции, которые предотвращают запутывание нитей и укорачивают их концы, уменьшая необходимость в переработке. Он особенно подходит для одежды, которая соприкасается с кожей, например, нижнего белья и футболок.
- **LK-1901B-BS** — это специальная модель для пришивания петель, **??????** поддерживает пуговицы с 11, 12 и 13 петлями.
- **LK-1902B-SS ? HS** предназначены для шитья ремней и крепления плотных материалов, что делает их идеальными для сложных задач.

Технические характеристики

Характеристики машины

• Максимальная скорость шитья	• LK-1900B-SS, HS, FS, MS: 3000 оборотов в минуту • LK-1900B-WS: 2700 оборотов в минуту
• Зона шитья	30 мм (ширина) × 40 мм (глубина)
• Длина режущей кромки	0,1–10 мм
• Длина стержня иглы	41,2 мм
• Кнопка для подъема ноги	• Стандарт: 14 мм • С функцией подъема обратного штифта: 17 мм
• Количество сохраненных в памяти команд	30 000 units
• Количество сохраненных моделей шитья	200 моделей (из которых до 150 можно удалить и заменить новыми)
• Двигатель	450 Вт сервомотор переменного тока (прямой привод) обеспечивает высокую точность и энергоэффективность.
• Источник энергии	250 ВА для стабильной работы
• Смазка	Автоматическая смазка, требующая минимального количества смазочного материала и снижающая требования к техническому обслуживанию
• Вес головки машины	42 кг, прочная и устойчивая конструкция
• Блок управления	5,6 кг, легкий и компактный, удобный в использовании