



Лист технических данных

Серия Juki MEB-3200C

Категория: Промышленные швейные машины

Серия Juki MEB-3200C – пуговицы с цифровой точностью. Juki MEB-3200C представляет собой компьютеризированную машину для прошивания пуговичных петель, которая сочетает в себе высокую скорость и точность шитья. В этой серии представлены модели для всех видов одежды – от готовой одежды до джинсов и рабочей одежды, что делает ее гибким и эффективным выбором для профессионального производства.

- Четыре варианта: мужская/женская одежда, джинсы, рабочая одежда, комбинация
- Короткий или длинный конец нити, в зависимости от модели
- Автоматическая смазка и программируемый нож

Описание продукта

Серия JUKI MEB-3200C – компьютеризированная машина для прошивания петель, предназначенная для промышленного производства

Серия JUKI MEB-3200C представляет собой серию мощных машин, подходящих для широкого спектра одежды, от классической готовой одежды до прочной рабочей одежды и джинсов. Компьютеризированное управление, высокая скорость шитья и широкий выбор настраиваемых моделей обеспечивают точность и эффективность в современной текстильной промышленности.

Описание

- Предлагается четыре варианта на выбор: для мужской/женской одежды, джинсов, рабочей одежды и комбинированная модель.
- После обрезания нити в зависимости от модели остаются короткие или длинные нити.
- Автоматическая смазка, программируемая форма валика и функция ножа
- Степ-моторная подача и лезвие – плавная и точная работа
- Совместимость с различными рабочими принадлежностями, что обеспечивает гибкость использования

Технические характеристики

Характеристики машины

• Тип шва	1 двойная цепная игла (с нитью гимп)
• Скорость шитья	400–2200 ударов в минуту (с интервалом в 100 ударов)
• Длина режущего лезвия	10–38 мм (с проволокорежателем), 10–50 мм (без него)
• Длина броска иглы	• МEB-3200CSS / CRS: 2,0–3,2 мм • МEB-3200CJS: 2,6–4,0 мм • МEB-3200CCS: 2,0–3,2 мм
• Конический вал	0–15 мм (нет в CSS-модели)
• Рабочая зажимная скоба (высота)	13 мм (максимум 16 мм)
• Игла	DO×558 (см. размер иглы на схеме)
• Кормление	Степпер, интервальный
• Система резки	Степ-моторный привод, режет до/после/без
• Смазка	Автоматическая (через маслоразделитель)
• Погодные условия	0,5 МПа / 6 дм³/мин (ANR)
• Электричество	1-/3 фазы, 550 ВА
• Размеры	1060 (длина) × 790 (ширина) × 1230 мм (высота)
• Вес	179 кг