



Лист технических данных

Juki LK-1903C Series

Категория: Промышленные швейные машины

Серия Juki LK-1903C – компьютеризированное прошивание петель

Juki LK-1903C представляет собой быструю и бесшумную машину для прошивания петель, которая обеспечивает стабильное качество и высокую производительность. С возможностью сохранения до 999 моделей, функцией активного натяжения нити и функциями, предотвращающими запутывание нити и уменьшающими ее концы, она идеально подходит как для небольших партий, так и для автоматизированного производства.

- До 2700 стежков в минуту, циклическое шитье
- Модели с автоматической подачей пуговичных отверстий и уменьшением отходов нити
- 999 моделей, ЖК-экран и NFC/USB

Описание продукта

Серия JUKI LK-1903C – быстрое, бесшумное и точное прошивание петель с компьютерным управлением

Серия LK-1903C состоит из компьютеризированных высокоскоростных машин для прошивания пуговиц, разработанных для обеспечения максимальной производительности и стабильного качества при прошивании небольших партий, автоматизированных процессах и коротких циклах. Благодаря возможности сохранения до 999 моделей, активному натяжению нити и низкому уровню шума, легко адаптировать производство и улучшить рабочую среду. Эта серия предлагает модели для небольших и средних пуговиц, а также функции, предотвращающие запутывание нити («птичье гнездо») и уменьшающие количество остаточной нити.

Описание

- До 2700 стежков в минуту и циклическое шитье
- Выбор между моделями с автоматической заправкой нити и уменьшением количества остатков нити
- 999 моделей в памяти, ЖК-экран и передача данных по NFC/USB
- Компьютерное управление натяжением нити для каждого стежка и автоматическое поднятие прижимной лапки
- Бесшумная, безвибрационная работа благодаря прямому сервоприводу и энергосберегающей конструкции

Технические характеристики

Характеристики машины

• Размер кнопки (внешний диаметр):	• LK-1903C: ф8–32 мм (на выбор) • LK-1903C/BR35: ф10–18 мм (раздельно: малый ф10–15 / средний ф12–18 мм) • LK-1903CB: ф8–20 мм
• Толщина пуговиц	Все модели: 1,8–3,5 мм
• Максимальная скорость шитья	о Все модели: 2700 оборотов в минуту
• Кнопка для подъема ноги	• LK-1903C / BR35: макс. 13 мм • LK-1903CB: макс. 11 мм
• Удаление птичьих гнезд / судьба коротких нитей	• LK-1903CB: Да, стандартный • LK-1903C / BR35: Нет
• Ввод с клавиатуры	LK-1903C: Ручная LK-1903C/BR35: Автоматическая, вибрирующая подача кнопок LK-1903CB: Ручная
• Натяжение проволоки	о Все модели: Электронная (активная система натяжения)
• Емкость памяти	о Все модели: 50 стандартных моделей / до 999 моделей (500 000 ячеек)
• Длина режущей кромки	Все модели: 0,1–10 мм (шаг 0,1 мм)
• Двигатель и мощность	Все модели: АС-серводвигатель для прямого привода, 3 фазы, 200–240 В
• Влияние	• LK-1903C / CB: 230 ВА • LK-1903C/BR35: 320 ВА
• Потребление воздуха	• LK-1903CB: 6 л/цикл • Другие модели: без потребления воздуха
• Вес	• LK-1903C: 56,9 кг • LK-1903C/BR35: 146 кг • LK-1903CB: 56,9 кг