



Лист технических данных

Global WF 1510-65

Категория: Промышленные швейные машины

Серия Global WF 1510-65 – Длинноручные швейные машины для профессионального шитья

Серия WF 1510-65 предназначена для сложных швейных работ с тяжелыми материалами. Благодаря рабочей зоне 65 см, прочной конструкции и усовершенствованным функциям эти машины сочетают в себе мощность, точность и эффективность.

- Особенно большая рабочая зона
- Мощная подача
- Высокая гибкость

Описание продукта

???????????? ?????? ?????? ??? ?????????????????????? ??????

Серия WF 1510-65 предназначена для сложных швейных работ с тяжелыми тканями. Благодаря рабочей зоне 65 см, прочной конструкции и усовершенствованным функциям эти машины сочетают в себе мощность, точность и эффективность.

- Особо большая рабочая зона – для тканей и проектов размером до 65 см.
- Мощная подача – регулируемая лапка с регулируемым управлением лапкой для обеспечения ровных швов на тяжелых тканях.
- Высокая гибкость — выбор между версиями с 1 и 2 иглами.
- Улучшенные автоматические функции – электрический обрезатель нити, обратная прошивка и пневматический подъемник лапки.
- Разработана для профессионалов – стабильная конструкция и надежная работа для длительного использования.

Модели:

WF 1515-65

- Длинная рукоятка, 1 игла, подвижная лапка
- Длина стежка: макс. 9 мм
- Регулируемое движение обратного хода
- Оснащен большой вертикальной коробкой для зажимов
- Пневматический подъем лапки и обратное шитье
- Рабочая зона: 65 см

WF 1515-65 AUT

- Аналогична модели WF 1515-65
- Электрический обрезатель нити
- Автоматическая регулировка скорости с помощью педали

WF 1516-65

- Длинная рукоятка, 2-игольная шаговая лапка
- Длина стежка: макс. 9 мм
- Регулируемое движение ноги
- Два больших вертикальных зажима для коробок
- Пневматический подъем лапки и реверс
- Рабочая поверхность: 65 см

WF 1516-65 AUT

- Аналогично WF 1516-65
- Электрический обрезатель нити
- Автоматическое ограничение скорости путем регулировки управления прижимной лапкой

Технические характеристики

Характеристики машины

Максимальная скорость шитья	2500 точек/мин.
Длина реза	максимум 9 мм
Высота подъема прессовочной ноги	16 мм
Иглы	1 или 2
Автоматический резак для проволоки	По выбору (AUT)
Автоматический подъем ног	Да
Функция автоматического включения и отключения блокировки	Да