



Лист технических данных

Global WF 1335 LH

Категория: Промышленные швейные машины

Точность и мощность – Global WF 1335 для профессионального шитья

Серия WF 1335 идеально подходит для предприятий, которым требуются машины, способные точно и эффективно шить ткани средней и высокой плотности. Эта серия предлагает гибкость для различных потребностей, от стандартных машин до полностью автоматизированных решений.

- Цилиндрическая рука и выдвижная ножка
- Гибкость
- Высокая производительность

Описание продукта

Цилиндрические рукава с шаговым приводом для профессионального шитья

Серия WF 1335 предназначена для профессионального шитья среднетяжелых и тяжелых тканей и сочетает в себе высокую точность с гибкостью. Машины оснащены цилиндрическим рычагом, подачей иглы и подвижной лапкой, что обеспечивает равномерную транспортировку ткани и ровные, одинаковые швы.

- Цилиндрическая рукоятка и шагающая лапка – обеспечивают равномерную подачу и высокую точность.
- Гибкость — доступны стандартные, соединяемые, с большой силой захвата и автоматизированные версии.
- Высокая производительность – большие зубчатые колеса подачи позволяют использовать машину для плотных и тяжелых материалов.
- Автоматические функции – обрезка нити, обратная подача и подъем лапки (модель LH-AUT).
- Надежность и прочность – предназначена для профессионального использования и длительного срока службы.

Доступны следующие модели:

WF 1335

- 1-игольная цилиндрическая машина с подачей иглы и подъемной лапкой
- Оснащена стандартным крючком

WF 1335 B

- Аналогична модели WF 1335
- Предназначена для крепления кромочной ленты (крепёжное устройство не входит в комплект)

WF 1335 LH

- Аналогично WF 1335
- Большие зажимы, предназначенные для большего количества винтов

WF 1335 B-LH

- Аналогично WF 1335 B
- Большой захват для большей емкости проволоки

WF 1335 LH-AUT

- Аналогично WF 1335 LH
- Электрический резак для проволоки

- Пневматический подъемник ног
- Обратная установка

Технические характеристики

Характеристики машины

Максимальная скорость	2400 оборотов в минуту
Максимальная длина важелей	6 мм
Button for lifting legs	7 мм
На 40 % больше катушка	Для длительных поездок без перерывов
По выбору	• Резак для проволоки • Функция автоматического запуска и остановки • Автоматический подъем лапок • Дополнительная рукоятка (17/01) для прошивания краев