



Лист технических данных

Eastman Roll Stand

Категория: Подача и обработка материала

Моторизованная модель с ультразвуковыми датчиками, регулирующими скорость подачи материала.

Eastman Roll Stand представляет собой гибкое и точное решение для обработки рулонных материалов. Система упрощает подачу материала в резальную машину, одновременно обеспечивая точный контроль каждого слоя с помощью камеры.

- Точная обработка материала
- Регулируемая мощность
- Стабильная и мощная конструкция

Описание продукта

Eastman Roll Stand – эффективная обработка рулонных материалов

Eastman Roll Stand представляет собой гибкое и точное решение для обработки рулонных материалов. Эта система упрощает загрузку материала в резальную машину, обеспечивая при этом точный контроль каждого слоя с помощью гребня.

Система подставок для рулонов доступна в различных конфигурациях и размерах, от однорулонных до многорулонных систем, что делает ее идеально подходящей как для легких, так и для тяжелых рулонов материалов. Система также может быть оснащена Expandabar и конусами для адаптации к различным размерам сердечника и обработки различных материалов.

С максимальной грузоподъемностью до 1134 кг и возможностью обработки рулонов диаметром до 132 см, Eastman Roll Stand является важным решением для эффективной и контролируемой подачи материала.

Описание

- Точная обработка материалов — контроль краев обеспечивает точную подачу каждого слоя.
- Регулируемая мощность — доступен в конфигурациях с одним и несколькими рулонами для различных типов материалов.
- Стабильная и мощная конструкция – обрабатывает рулоны весом до 1134 кг и диаметром до 132 см.
- Гибкая конфигурация – может быть оснащена расширителями, конусами и редукторами сердечника для рулонов разных размеров.
- Автоматическая подача – моторизованная модель с ультразвуковыми датчиками, которые регулируют скорость подачи в соответствии с материалом.

Дополнительно

- Expandabar регулируемые размеры сердечников
- Автоматический контроль краев с помощью инфракрасного датчика
- Superchucks для стабильной обработки материала
- Подъемная ось для быстрой смены рулонов
- 3-ременная тормозная система для точной подачи

Технические характеристики

Характеристики машины

Модели

• Система с одним валиком (CRA-310)	Максимальный вес 136 кг, диаметр 61 см
• Тяжелый вариант (CRA-315)	Максимальный вес 450 кг, диаметр 76 см (по выбору 101 см)
• Модель с тремя роликами (CRA-318)	Максимальный вес 907 кг, 340 кг на один ролик, диаметр 51 см
• Моторизованная модель (CRA-317)	Максимальный вес 907 кг, диаметр 132 см, оснащен танцевальным стержнем и ультразвуковыми датчиками.
• Модель с двумя роликами (CRA-318)	Максимальный вес 1134 кг, диаметр 76 см (122 см для роликов)
• Требования к энергопотреблению	230 В, 3 фазы, 3 ZS (5 ZS по выбору)