



## Лист технических данных

### Eastman Power Feed Systems

Категория: Подача и обработка материала

**Автоматический контроль натяжения – подача материала без образования складок или деформации, обеспечивая точное резание**

Eastman Power Feed System – это эффективное решение, которое автоматически регулирует и поддерживает постоянное натяжение при подаче материала в режущий станок.

Дополнительная направляющая кромки обеспечивает точное управление каждым слоем, в результате чего получаются точные и одинаковые слои.

- Высокая производительность
- Гибкая конфигурация
- Боковая направляющая

## Описание продукта

### Eastman Power Feed – автоматическая и точная подача материала

Система Eastman Power Feed представляет собой эффективное решение, которое автоматически регулирует и поддерживает постоянное натяжение при подаче материала в режущий станок. Дополнительная направляющая кромки обеспечивает превосходный контроль каждого слоя, позволяя подавать материал точно и равномерно.

Power Feed доступен в различных конфигурациях, от 1 до 6 рулонов, а также имеется специальная версия для ламинированных материалов, что позволяет адаптировать систему к различным производственным потребностям. Система подает материал непрерывно на протяжении всего процесса резки или до конца рулона, упрощая рабочий процесс и сокращая количество отходов материала.

Благодаря модульной конструкции и высокой мощности Power Feed может обрабатывать все, от легких материалов до тяжелых промышленных тканей, что делает его незаменимым решением для предприятий, работающих в текстильной, промышленной и технической отраслях.

### Описание

- Автоматический контроль натяжения – подача материала без складок и деформаций, обеспечивая точное резание.
- Высокая производительность – обрабатывает до 2268 кг, в зависимости от модели и количества валов.
- Гибкая конфигурация – доступны модели с 1–6 валками и специальные модели для ламинированных материалов.
- Контроль кромок – обеспечивает идеальное выравнивание материала (по выбору).
- Модульный дизайн – можно настроить с зеркальным отражением или стандартной конфигурацией, а также дополнительными опциями, такими как пневматические тормоза и улучшенные подшпикники.

### ???????????????? ?????

- Контроль кромок
- Пневматическая тормозная система
- Вместимость 6 рулонов
- Датчик материала

## Технические характеристики

### Характеристики машины

|                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Максимальное количество рулонов | 6                                                                                                                                                                                                                            |
| • Максимальная нагрузка           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Один валик: 680 кг</li> <li>• Двухваликовый вариант: 907 кг</li> <li>• Трехваликовый вариант: 1134 кг на валик</li> <li>• Шестиваликовый вариант: 2268 кг общая мощность</li> </ul> |
| • Максимальная ширина рулона      | От 2,0 м до 2,7 м                                                                                                                                                                                                            |
| • Максимальный диаметр рулона     | 76 см                                                                                                                                                                                                                        |
| • Требования к питанию            | 220 В, 8 А, однофазный                                                                                                                                                                                                       |