

Лист технических данных

Tajima TLMX

Категория: вышивальные машины

«Tajima TLMX» — это комбинированная машина, предназначенная для вышивания в технике «lockstitch chenille», а также для вышивания лентами и спиралью. Серия «TLMX» — это самая современная серия комбинированных машин компании «Tajima», предназначенная для вышивания в технике «lockstitch chenille» с использованием лент и спиралей. Эта серия разработана с целью обеспечения максимальной универсальности и возможности использования различных техник и материалов в рамках одного рабочего цикла.

- Объединяет вышивание шенилем, лентами и спиралью в одной машине
- Конфигурации «Mixed Type» и «Triple Mixed Type»
- Создана для прогрессивного и промышленного производства

Описание продукта

«Tajima TLMX» — это современный комбинированный станок, предназначенный для выполнения декоративной и технически сложной вышивки

В машине TLMX объединены фиксированные и стандартные вышивальные головки в различных конфигурациях, например, в моделях «Mixed Type» и «Triple Mixed Type». Это открывает возможности для инновационных решений в вышивке, когда в одном и том же узоре можно сочетать ленты, нитки, зигзагообразные стежки и спирали.

Машина предназначена для промышленного использования и обеспечивает высокую стабильность, высокую скорость работы и стабильное качество. Это позволяет изготавливать изделия, сочетая различные материалы и техники, не теряя при этом точности и производительности.

«TLMX» — естественный выбор для производителей декоративной вышивки, модных изделий, логотипов и технически сложных изделий, которым необходимо гармонично сочетать узор, разнообразие материалов и эффективность производства.

Описание

- Комбинированная техника вышивания, в которой используются шенилл, тесьма и вышивка спиральными стежками
- Смешанный тип и тройной смешанный тип
- До 1 000 оборотов в минуту для вышивания ленточным и зигзагообразным стежками
- Возможность вышивания различных материалов на одной модели
- Разработана для промышленного производства

Технические характеристики

Характеристики машины

Виды вышивания	Вышивание стежками, вышивание тесьмой, спиральное вышивание, зигзагообразное вышивание, простая вышивка
Максимальная скорость	Наклейка ленты / зигзагообразное движение — до 1 000 оборотов в минуту, намотка — до 500 оборотов в минуту
Длина ребра	0,1–12,7 мм
Количество лиц	Многоголовочные агрегаты, смешанного типа и тройного смешанного типа
Двигатель	1 × сервомотор переменного тока, 2 × шаговых двигателя
Источник энергии	3 фазы, 200–240 В / 350–440 В, 50/60 Гц
Потребление энергии	примерно 1,9–2,1 кВт, в зависимости от модели
Формат файла	DST, TBF
Дополнительное оборудование (по выбору)	Автоматическая смена рамы (AFC), устройства управления полюсами и наклеиванием, быстрая установка нити, блоки полировки III и IV, замена полюсов II, автоматическая смазка