



Лист технических данных

Tajima TMCR-VF

Категория: вышивальные машины

Tajima TMCR-VF – Флагманская модель, обеспечивающая максимальную гибкость и передовые возможности декоративной вышивки

Серия TMCR-VF представляет собой самую передовую многоголовочную машину компании Tajima и воплощает в себе новейшие достижения компании в области промышленной вышивки. Данная машина разработана для производителей, которым требуются максимальная гибкость, стабильность и широкий спектр возможностей декоративной вышивки.

- Самая передовая многоголовочная технология компании Tajima
- Режимы DCP и FS в стандартной комплектации
- Создана для эксклюзивного и крупносерийного производства

Описание продукта

Современная многоголовая машина для производства продукции премиум-класса и создания декоративных эффектов

Модель TMCR-VF объединяет в себе несколько самых передовых технологий компании Tajima на единой платформе. Прижимная лапка с цифровым управлением (DCP) регулирует своё положение в зависимости от толщины ткани, обеспечивая стабильное прошивание неизменно высокого качества даже на тонких, плотных и многослойных тканях.

Режим FS входит в стандартную комплектацию и позволяет выполнять вышивку мягко скрученными и грубыми нитками, с которыми ранее было сложно работать на промышленных машинах. Это обеспечивает большую творческую свободу и улучшает качество стежка при выполнении сложных задач.

Машина может быть оснащена обширным набором заводских и дилерских опций, таких как интеллектуальная система управления нитками, устройства для работы с пайетками и бисером, устройство Multi Cording Device и системы автоматической смены шпульки. Модель TMCR-VF создана для крупносерийного производства, но одинаково хорошо подходит и для тех случаев, когда решающее значение имеют мельчайшие детали, декоративные эффекты и техническая точность.

Описание

- Самая передовая многоголовочная машина компании Tajima
- Пресс-лапка с цифровым управлением (DCP)
- Режим FS для грубых и мягко скрученных нитей
- Поддержка передовых декоративных техник
- Разработан для промышленного производства премиум-класса

Технические характеристики

Характеристики машины	
Тип машины	Электронная многоголовая вышивальная машина
Главный двигатель	Серводвигатель переменного тока
Двигатели по осям X и Y	Сервомоторы переменного тока
Максимальная скорость	до 1 100 об/мин
Источник питания	3-фазное питание 200–240 / 380 / 415 В, 50/60 Гц и 1-фазное питание 200–240 В
Потребление энергии	около 1,2 кВт
Режим FS	входит в стандартную комплектацию всех моделей
Прессовая лапка с цифровым управлением (DCP)	стандартный
Количество человек	6–12 в зависимости от модели
Площадь вышивки на одного человека	размером до 1 500 × 240 мм, в зависимости от модели
Заводские опции	Автоматическая смазка, автоматический сменщик рам, SBC, UBC II, ESQ-S, устройство для нанесения пайеток IV, устройство для нанесения бисера, i-TM
Дополнительные опции, доступные через дилеров	Устройство для прокладки нескольких тросов № 2, Сверлильное устройство № 2, Датчик положения балки, Маркер положения
Формат файла	DST (Тадзима), TBF (бинарный формат Тадзима)