



Лист технических данных

Tajima TMCP-VF

Категория: вышивальные машины

Tajima TMCP-VF – Многоголовые вышивальные машины, обеспечивающие максимальную стабильность и декоративный эффект

Серия TMCP-VF представляет собой передовые многоголовые машины компании Tajima, предназначенные для профессионального и промышленного производства вышивки. Данная серия разработана в соответствии с мировыми стандартами с упором на производительность, стабильность работы и длительный срок службы.

- Высокая стабильность даже на высоких скоростях
- Режим FS в стандартной комплектации для гибкости в создании декоративных элементов
- Предназначены для непрерывного промышленного производства

Описание продукта

Современный многоголовый станок для стабильного и гибкого производства вышивок

Модель TMCP-VF разработана для обеспечения ровной и точной вышивки даже на высоких скоростях и в сложных условиях эксплуатации. Усовершенствованный привод рамы, мощные сервомоторы переменного тока и усиленная рама станка способствуют повышению стабильности стежка и получению стабильного конечного результата даже при длительных сериях и использовании рамок больших размеров.

Машина в стандартной комплектации оснащена режимом FS, специально разработанным для вышивания мягкими скрученными или грубыми нитками. Это расширяет выбор материалов и открывает новые возможности в области декоративной и технической вышивки.

Модель TMCP-VF может быть укомплектована обширным набором заводских и дилерских опций, таких как функция автоматической смены шпулки, устройства для вышивания пайетками и бисером, а также системы позиционирования. Машина используется в сфере моды, при производстве эмблем, рекламной продукции и других отраслях декоративной вышивки, где решающее значение имеют качество, гибкость и производительность.

Описание

- Многоголовая машина для промышленной вышивки
- Режим FS для мягко скрученных и грубых нитей
- Высокая стабильность при высоких скоростях
- Широкий спектр декоративных возможностей
- Предназначена для непрерывного производства

Технические характеристики

Характеристики машины	
Тип машины	Электронная многоголовочная вышивальная машина
Главный двигатель	Сервомотор переменного тока
Двигатели осей X и Y	Сервомоторы переменного тока
Максимальная скорость	до 1 100 об/мин
Источник питания	3-фазное напряжение 200–240 / 380 / 415 В, 50/60 Гц и 1-фазное напряжение 200–240 В
Потребление энергии	около 1,2 кВт
Количество человек	6–12 в зависимости от модели
Площадь вышивки на одного человека	до 800 × 400 мм, в зависимости от модели
Режим FS	входит в стандартную комплектацию всех моделей
Обращение с проволокой и катушками	Совместимо с SBC и UBC II
Заводские опции	Автоматическая смазка, SBC, UBC II, блок для нанесения пайеток ESQ-C, блок для нанесения пайеток IV, устройство для нанесения бисера
Дополнительные опции, доступные у дилеров	Датчик луча, буровое устройство II, маркер положения
Формат файла	DST (Тадзима), TBF (бинарный формат Тадзима)