

Лист технических данных

BOBcut

Категория: Раскройные машины, Ручные раскройные машины

«Rasor BOBcut» — мощный и хорошо сбалансированный аккумуляторный резак
«BOBcut» — новейший аккумуляторный ручной резак серии «RASOR®». Двигатель мощностью 150 Вт, согласованный с литий-ионным аккумулятором напряжением 16 В, обеспечивает высокую мощность и отличную сбалансированность устройства. Благодаря скорости вращения режущего диска 850 об/мин, весу 1 100 граммов и высокому крутящему моменту «BOBcut» представляет собой универсальный режущий инструмент, который отличается превосходным соотношением веса и мощности.

- Двигатель мощностью 150 Вт
- Литий-ионный® аккумулятор 16 В, 2,0 А·ч
- Режущий диск диаметром 70 мм и глубина реза до 20 мм

Описание продукта

«Rasor BOBcut» — аккумуляторный ручной резак

«BOBcut» сочетает в себе двигатель мощностью 150 Вт, литий-ионный аккумулятор на 16 В, скорость вращения режущего диска 850 об/мин и высокий крутящий момент. Этот мощный и хорошо сбалансированный инструмент весит 1 100 граммов.

Кнопка безопасности, простая система заточки и эргономичный дизайн обеспечивают интуитивное управление и упрощают процесс резки. Благодаря широкому ассортименту режущих дисков диаметром 70 мм «BOBcut» подходит для выполнения разнообразных профессиональных работ по резке.

Каждая деталь изготовлена в соответствии с высокими стандартами с использованием высококачественного сырья.

Описание

- Двигатель мощностью 150 Вт, совместимый с литий-ионным аккумулятором на 16 В
- Скорость вращения режущего диска — 850 об/мин
- Режущий диск диаметром 70 мм с глубиной реза до 20 мм
- Простая система заточки
- Эргономичный дизайн и кнопка безопасности

Технические характеристики

Характеристики машины

• Двигатель	150 Вт
• Аккумулятор	16 В Li-Ion®, 2,0 А·ч, со светодиодным индикатором
• Время загрузки	55 мин.
• Диаметр ножа	70 мм
• Тип страницы	70EHSS, 6-лемешная HSS-сталь
• Скорость ножа	850 оборотов в минуту
• Максимальная высота среза	20 мм
• Вес (с аккумулятором)	1 100 г
• Общий вес (включая упаковку)	1 700 г
• Минимальная освещённость рабочего места	200 люкс
• Вибрация	< 2,5 м/с²
• Рабочая температура	0–55 °C
• Влажность	10–95 процентов (без учёта конденсата)