



Технічний паспорт виробу

Тадзіма TLMX

Категорія: вишивальні машини

«Tajima TLMX» — комбінована машина, призначена для вишивання у техніці «lockstitch chenille», стрічками та спіралями. Серія «TLMX» — це найсучасніша серія комбінованих машин «Tajima», призначена для вишивки «lockstitch chenille», стрічками та спіралями. Ця серія розроблена для забезпечення максимальної універсальності та можливості використання різних технік і матеріалів в одному робочому циклі.

- Поєднує вишивання шенілю, стрічок та спіралей в одній машині
- Конфігурації «Mixed Type» та «Triple Mixed Type»
- Розроблено для прогресивного та промислового виробництва

Опис продукту

Сучасний комбінований апарат, призначений для декоративного та технічно складного вишивання

У машині TLMX поєднано фіксовані вишивальні головки та стандартні вишивальні головки в різних конфігураціях, наприклад, у моделях «Mixed Type» та «Triple Mixed Type». Це відкриває можливості для прогресивних рішень у вишивці, в яких в одному й тому ж візерунку можна поєднувати стрічки, нитки, зигзагоподібні стібки та спіралі.

Машина призначена для промислового використання та забезпечує високу стабільність, велику швидкість роботи та стабільну якість. Вона дозволяє виробляти вироби, поєднуючи різні матеріали та техніки, не втрачаючи при цьому точності чи продуктивності.

«TLMX» — це очевидний вибір для виробників декоративного вишивання, моди, логотипів та технічно складних виробів, яким необхідно гармонійно поєднати візерунок, різноманітність матеріалів та ефективність виробництва.

Опис

- Комбінована техніка вишивки з використанням шенілю, стрічки та спіральних стібків
- Змішаний тип та потрібний змішаний тип
- До 1 000 об./хв. для стрічкового та зигзагоподібного вишивання
- Можливість вишивання різних матеріалів за допомогою однієї моделі
- Розроблено для промислового виробництва

Технічна специфікація

Характеристики обладнання

Види вишивки	Шиття з вишивкою, шиття стрічками, шиття спіралями, шиття зигзагом, проста вишивка
Максимальна швидкість	Приклеювання стрічки / зигзагоподібний рух — до 1 000 обертів на хвилину, намотування — до 500 обертів на хвилину
Довжина напилка	0,1–12,7 мм
Кількість осей	Багатоголовкові агрегати, змішаний тип та потрійний змішаний тип
Двигун	1 × сервопривід на змінному струмі, 2 × крокові двигуни
Джерело енергії	3 фази, 200–240 В / 350–440 В, 50/60 Гц
Споживання енергії	приблизно 1,9–2,1 кВт, залежно від моделі
Формат файлу	DST, TBF
Додаткове обладнання на вибір	Автоматичний перемикач рами (AFC), пристрої керування шпулями та наклеюванням, швидка заправка ниток, блоки III та IV блиску, перемикач шпуль II, автоматичне змашування