



Технічний паспорт виробу

Тадзіма TMCR-VF

Категорія: вишивальні машини

Тажіма TMCR-VF – Флагманська модель, що забезпечує максимальну гнучкість та передові можливості декоративної вишивки

Серія TMCR-VF — це найсучасніша багатоголовкова машина компанії Tajima, яка втілює передові досягнення компанії у галузі промислової вишивки. Машина розроблена для виробників, яким потрібні максимальна гнучкість, стабільність та широкий спектр декоративних можливостей.

- Найсучасніша багатоголовочна технологія від Tajima
- Режими DCP та FS у стандартній комплектації
- Створена для ексклюзивного та великосерійного виробництва

Опис продукту

Сучасна багатоголовкова машина для виробництва виробів преміум-класу та створення декоративних ефектів

TMCR-VF поєднує в собі кілька найсучасніших технологій Tajima на єдиній платформі. Притискна лапка з цифровим керуванням (DCP) регулює своє положення відповідно до товщини тканини, забезпечуючи стабільне шиття незмінної якості навіть на тонких, важких та багатошарових тканинах.

Режим FS входить до стандартної комплектації та дозволяє виконувати вишивку м'якими скрученими та грубими нитками, з якими раніше було складно працювати на промислових машинах. Це забезпечує більшу творчу свободу та покращену якість стібка у складних умовах роботи.

Машину можна оснастити широким спектром заводських та дилерських опцій, таких як інтелектуальне управління нитками, блоки для паєток та бісеру, пристрій Multi Cording та системи автоматичної заміни шпульки. Модель TMCR-VF створена для великосерійного виробництва, але однаково добре підходить і для випадків, коли вирішальне значення мають надзвичайна деталізація, декоративні ефекти та технічна точність.

Опис

- Найсучасніша багатоголовочна машина Tajima
- Притискна лапка з цифровим керуванням (DCP)
- Режим FS для грубих та м'яко скручених ниток
- Підтримка передових декоративних технік
- Розроблено для промислового виробництва преміум-класу

Технічна специфікація

Характеристики обладнання

Тип машини	Електронна багатоголовочна вишивальна машина
Головний двигун	Серводвигун змінного струму
Двигуни осей X та Y	Серводвигуни змінного струму
Максимальна швидкість	до 1 100 об/хв
Джерело живлення	3-фазне живлення 200–240 / 380 / 415 В, 50/60 Гц та 1-фазне живлення 200–240 В
Споживання енергії	приблизно 1,2 кВт
Режим FS	стандартна комплектація для всіх моделей
Пресова лапка з цифровим керуванням (DCP)	стандартний
Кількість людей	6–12, залежно від моделі
Площа для вишивки на одну особу	до 1 500 × 240 мм, залежно від моделі
Заводські опції	Автоматичне змащування, автоматичний змінювач рам, SBC, UBC II, ESQ-S, блок для нанесення паєток IV, пристрій для нанесення насінневих намистин, i-TM
Додаткове обладнання, яке можна замовити у дилерів	Пристрій для багатострунного зв'язування 2, Свердлильний пристрій 2, Датчик балки, Маркер положення
Формат файлу	DST (Тадзіма), TBF (бінарний формат Тадзіма)