



Технічний паспорт виробу

TTajima TMAR-VC

Категорія: вишивальні машини, вишивка

Tajima TMAR-VC – Стабільне багатоголовочне вишивання для великосерійного виробництва готової продукції

TMAR-VC — це висококласна багатоголовочна циліндрична вишивальна машина компанії Tajima, розроблена для стабільного та повторюваного вишивання готової продукції. Машина призначена для промислових умов, де важливе значення мають великі обсяги виробництва, стабільна якість та експлуатаційна надійність.

- Притискна лапка з цифровим керуванням (DCP) для точного пристосування до матеріалу
- Оптимізована для вишивки на готових виробах, таких як кепки та одяг
- Створена для великосерійного виробництва з постійною якістю

Опис продукту

Багатоголовкова машина циліндричного типу для стабільного вишивання на готових виробах

TMAR-VC розроблена для професійного вишивання, де на першому місці стоять стабільність, точність і повторюваність. Машина особливо підходить для нанесення логотипів та маркування на готову продукцію, таку як спортивний одяг, робочий одяг, кепки, сумки та інші швейні вироби.

Завдяки цифровому керуванню притискною лапкою (DCP — Digitally Controlled Presser Foot) тиск притиску автоматично адаптується до товщини матеріалу під час кожного стібка. Регулювання відбувається в режимі реального часу, що дозволяє машині миттєво пристосовуватися до відмінностей між тонкими, еластичними та щільними матеріалами. Результатом стає рівна та точна вишивка навіть на таких складних матеріалах, як шкіра, стьобані тканини, складки, шви та 3D-вишивка.

Циліндрична конструкція забезпечує хороший доступ під час вишивки на рукавах, кишенях та інших вузьких або округлих поверхнях. Завдяки технології з декількома головками, де всі головки працюють синхронно, досягається як висока продуктивність, так і однорідний кінцевий результат, навіть під час тривалих виробничих циклів.

Опис

- Багатоголовкова машина для вишивки на готових виробах
- Цифрова система керування притискною лапкою (DCP)
- Стабільна якість вишивки на тонких і щільних матеріалах
- Оптимізована для вишивки на кепках, одязі та швейних виробах
- Розроблена для промислового великосерійного виробництва

Технічна специфікація

Характеристики обладнання

• Кількість головок	12
• Кількість голок	12 / 15
• Відстань між головками	360 мм
• Максимальна швидкість	до 1 100 об/хв
• Площа для вишивки на одну голову (стандартна)	450 × 360 мм
• Вишивка на кепці	до 1 000 об/хв з рамою Wide Cap
• Сенсорний екран	12,1-дюймовий сенсорний TFT-монітор
• Обрізка ниток	Система АТН без пікера
• Блок живлення	3-фазне 200–240 В / 350 / 380 / 400 / 415 / 440 В, 50/60 Гц
• Споживання енергії	максимум 700 Вт
• Параметри	Маркер положення, автоматичне змащування, датчик променя, світлодіодне освітлення, трубчаста рама, рама «Сар» 2, рамка для окантовки